

バッテリー使用目安表

※周辺温度・バッテリー・バラスト・球等の状態により異なる場合があります。

HMI		ARRI 575/1.2 AC/DCバラスト			ARRI 125/200 DCバラスト			
		ARRI 1.2kw CP	ARRI 575w CP	UNI 575w	ARRI 200w CP	マイティルホ° 200w	ARRI 125w CP	ポケットハ° 125w
24Vニッケル水素バッテリー	4台	60分	135分	135分				
	2台		60分	60分				
	1台				90分	90分	130分	130分
24v バッテリー	4台	45分	120分	120分				
	2台	15分	45分	45分				
	1台				60分	60分	120分	100分
ドライフトバッテリー	1台							45分

TUNGSTEN		フォーカシングライト
24V バッテリー	1台	100分
ドライフトバッテリー	1台	50分

KINO FLO		キノフロインバーター						
		40w8BANK	40w4BANK	40w2BANK	40w1BANK	20w4BANK	20w2BANK	20w1BANK
24Vニッケル水素バッテリー	4台		260分					
	2台		120分			180分		
	1台					75分		
24v バッテリー	4台	90分	220分	360分		240分	360分	
	2台	35分	80分	240分		120分	240分	
	1台				160分	60分	140分	230分

KINO FLO		キノフロインバーター		ミニフロ2灯	マイクロフロ2灯	20wハーネス
		85w MEGA 2BANK	DIVA400			
24v バッテリー	4台	70分	330分			
	2台		140分			
ドライフトバッテリー	1台			180分	180分	120分

LED		ケルビンホード	LED パネル 1×1	Flex D&T 1×1	Bi-color 1x1	Bi-color 1x2	P-360
24Vニッケル水素バッテリー	1台		420分				300分
Vマウント	1台		180分	120分	180分	90分	
24v バッテリー	1台	90分					
ドライフトバッテリー	1台		120分				120分